

Brildor S.L.

Av. Francisco Vitoria Laporta, 11

P.O. Box / Apdo. 29

E-03830 Muro del Alcoy

Alicante · Spain


www.brildor.com

General +34 966 516 572 / [masterfil@brildor.com](mailto:masterfil@brildor.com)Administración +34 966 544 153 / [administracion@brildor.com](mailto:administracion@brildor.com)Fábrica +34 966 544 154 / [fabrica@brildor.com](mailto:fabrica@brildor.com)

Fax +34 965 531 412

Ficha Técnica de Artículo		
Marca / Artículo	Masterfil <b>AT90/3</b>	
Descripción	Filamento continuo de PES de Alta Tenacidad	
Código	01 14 0903 31	
Formato	13.500	m
Peso Neto por unidad	510 ( $\pm 2,0$ )	g
Soporte	Carretubo mod. CA152R Tara: 31,9g	
Embalaje Interior	6 uds. en estuche mod. A3 210 x 339 x 155 mm (A x H x L) Tara: 210g	
Embalaje Exterior	4 estuches en caja mod. B3 330 x 435 x 225 mm (A x H x L) Tara: 550g	
Construcción: Título Nominal / Cabos	113 f 32 (Kosa Type 712) x 3	dTex
Sección Filamentos	Circular	
Lustre	Brillante	
Título Efectivo fibra	359,6(3)	dTex
Tenacidad fibra	70,9 ( $\pm 1,22\%$ )	CN/Tex DIN EN ISO 2062
Alargamiento de la fibra en la rotura	15,9 ( $\pm 0,85\%$ )	% DIN EN ISO 2062
Alargamiento de la fibra a 45 CN/tex	8,7 ( $\pm 0,19\%$ )	% DIN EN ISO 2062
Encogimiento en aire caliente a 180°C	4,8 ( $\pm 0,37\%$ )	% DIN 53866 Parte 3
Título Efectivo Promedio	27.814	m/Kg
Sentido Torsión Final	Z	
Acabado	Lubricado	
Resistencia	2.167	g
Tenacidad resultante	61,5	cN
Alargamiento	17,4	%

Los sistemas de medición han sido adaptados para tener en cuenta las propiedades específicas de los hilos de coser. Si bien los datos proporcionados han sido elaborados con la intención de que sean lo mas fidedignos posible, no constituyen una responsabilidad equivalente a un control de entrada de productos. Se recomienda realizar ensayos del proceso al que desee someter el hilo.



Masterfil y Brildor son marcas registradas de Brildor S.L.

Inscrita en el registro mercantil de Alicante, Tomo 960, Gral. Libro 400, Sección 2ª, Folio 162, Hoja 13.408, Inscripción 1ª. C.I.F. ES B03 308 681