

Brildor S.L.

Av. Francisco Vitoria Laporta, 11
P.O. Box / Apdo. 29
E-03830 Muro del Alcoy
Alicante · Spain

www.brildor.com

General +34 966 516 572 / masterfil@brildor.com
Administración +34 966 544 153 / administracion@brildor.com
Fábrica +34 966 544 154 / fabrica@brildor.com
Fax +34 965 531 412

Ficha Técnica de Artículo		
Marca / Artículo	Masterfil PT300/1	
Descripción	Filamento continuo de PES Texturado	
Código	01 15 3001 27 0000	
Formato	25.000	m
Peso Neto por unidad	905 (±2,0)	g
Soporte	Carretubo mod. CA210 Tara: 66g	
Embalaje Interior	6 uds. en estuche mod. A11 235 x 213 x 360 mm (A x H x L) Tara: 235g	
Embalaje Exterior	4 estuches en caja mod. B11 378 x 440 x 486 mm (A x H x L) Tara: 600g	
Construcción: Título Nominal / Cabos	PES 167 f34 x 2	dTex
Sección Filamentos	Circular	
Lustre	Semi-mate	
Título Efectivo fibra	377	dTex
Resistencia Efectiva	1.330	g
Tenacidad fibra	36,0	CN/Tex
Alargamiento de la fibra en la rotura	22,40	%
Encogimiento en aire caliente a 180°C	8,75	%
Torsión Nominal / Sentido	80 S	
Torsión Efectiva	82 S	
Nudos	≤ 1/Kg (con splicer)	
Acabado	Lubricado	

Los sistemas de medición han sido adaptados para tener en cuenta las propiedades específicas de los hilos de coser. Si bien los datos proporcionados han sido elaborados con la intención de que sean lo más fidedignos posible, no constituyen una responsabilidad equivalente a un control de entrada de productos. Se recomienda realizar ensayos del proceso al que desee someter el hilo.



Masterfil y Brildor son marcas registradas de Brildor S.L.

Inscrita en el registro mercantil de Alicante, Tomo 960, Gral. Libro 400, Sección 2ª, Folio 162, Hoja 13.408, Inscripción 1ª. C.I.F. ES B03 308 681